

# Gruppi di Filtrazione

## VASTA GAMMA DI GRUPPI DI FILTRAZIONE

- Filtrazione da 40 a 50 micron
- **Estremamente resistente agli urti** grazie al materiale ad alta resistenza
- **Motore resistente dal rendimento elevato**



Valvola Vari-Flo™ 6 posizioni



Sabbia facilmente accessibile grazie al collare di smontaggio



Tubo munito di tappo di grandi dimensioni, utile per lo smontaggio



- 1 Valvola Vari-Flo™ Hayward® dotata di manopola per selezionare agevolmente una delle 6 posizioni della valvola/ del filtro. Spia di circolazione integrata per verificare il ciclo di controlavaggio.
- 2 Collare di serraggio rotante a 360° per semplificare i collegamenti.
- 3 Diffusore superiore integrato per distribuire in modo omogeneo l'acqua sullo strato di sabbia. Tubazioni interne proporzionate per ridurre eventuali perdite di carico.
- 4 Serbatoio anticorrosione in polietilene soffiato ad alta densità colorato in massa, che resiste alle intemperie e necessita di una manutenzione minima.
- 5 Collettore di ripresa dell'acqua ad alte prestazioni, dotato di canotte autopulenti perforate a 360° per una portata e un controlavaggio equilibrati.



**GRUPPI DI FILTRAZIONE**

Portata	Superficie filtrante	∅ Vaschetta	Sabbia	Valvola	Pompe	∅ Tubi	Manometro	Spiatorbidita	Rif.
5 m³/h	0,10 m²	350 mm	25 kg*	7"	0,25 HP	38 mm	Si	Si	S144T8102
6 m³/h	0,13 m²	400 mm	50 kg*	7"	0,33 HP	38 mm	Si	Si	S166T8103
8 m³/h	0,20 m²	500 mm	100 kg*	7"	0,5 HP	38 mm	Si	Si	S210T8105
10 m³/h	0,20 m²	500 mm	100 kg*	7"	0,75 HP	38 mm	Si	Si	S210T8107
14 m³/h	0,28 m²	600 mm	150 kg*	7"	1 HP	38 mm	Si	Si	S244T8110

\* Sabbia non fornita

\*\* 6 posizioni (filtraggio, contro-lavaggio, scarico, circolazione, risciacqua e chiusura) + 1 posizione neutra (ricovero invernale)