



W. DENSITY. K80

CASSAFORMA ISOTERMICA A DOPPIA DENSITÀ

Double density isothermic formwork

cod. art. 1064012



CPA SRL

Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Il cassero a doppia densità W. DENSITY.K80 è il più innovativo della nostra gamma di casseri: la sua faccia interna ad altissima densità 80 (kg/m³) ne caratterizza l'elevata resistenza meccanica contro gli urti accidentali in cantiere ed è perfetto per la realizzazione di piscine interrate o fuori terra.

Leggero, robusto e isolante termicamente, il cassero W.DENSITY.K80 consente un montaggio semplice, rapido ed economico della struttura della piscina fino ad una profondità di 2,1 metri.

Sono necessari 96 casseri W.DENSITY.K80 a doppia densità per costruire una piscina di 8 x 4 m con una profondità di 1,5 m, con un risparmio di 34 blocchi rispetto ai comuni casseri commerciali.

The W.DENSITY.K80 double-density formwork is the most innovative in our range of formworks. Its ultra-high-density inner face (80 kg/m³) provides exceptional mechanical resistance against accidental impacts on-site, making it perfect for the construction of both in-ground and above-ground swimming pools.

Lightweight, durable, and thermally insulating, the W.DENSITY.K80 formwork allows for a simple, quick, and cost-effective assembly of the pool structure, supporting depths of up to 2.1 meters.

A total of 96 W.DENSITY.K80 double-density formworks are required to build an 8 x 4 m pool with a depth of 1.5 m, offering a savings of 34 blocks compared to standard commercial formworks.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Lunghezza <i>Lenght</i>	Larghezza <i>Width</i>	Altezza <i>High</i>	Densità <i>Density</i>
125 cm	25 cm	30 cm	25/80 kg/m ³

- Lato interno ad altissima densità: non necessita di rasatura di finitura;
- Installazione robusta e rapida, con applicazione diretta del feltro;
- Non ha bisogno di elementi di fissaggio per tenere i blocchi;
- Elevata resistenza meccanica per supportare la fase di getto;
- Installazione facile e veloce degli accessori di vasca;
- Elevato isolamento termico: riduce i consumi;
- Chiavette di testata per la chiusura degli angoli.
- *Ultra-high-density inner face: No need for finishing plastering.*
- *Strong and quick installation, with direct application of felt.*
- *No need for fasteners to hold the blocks in place.*
- *High mechanical resistance to withstand the pouring phase.*
- *Easy and fast installation of pool accessories.*
- *High thermal insulation, reducing energy consumption.*
- *End keys for secure corner closure.*

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento; sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- *The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.*
- *All images are reproduced for illustrative purposes only.*