


Micro



POMPA DI CALORE PER PISCINE FUORI TERRA



Per piscine
Fuori terra <20m³



Silenziosa



Per temperature
fino a 10 °C



R32



NUOVA

VANTAGGI

- Pompe di calore appositamente progettate per piscine fuori terra
- Modalità solo riscaldamento
- Involucro zincato, elevata resistenza anti-UV e anticorrosione
- Temperatura minima di lavoro 10°
- Silenziosa
- Applicazione dedicata con connessione bluetooth per controllare la pompa di calore



- Interfaccia utente
- Raccordi 32 / 38»



Tutti i parametri sono gestiti
da una app dedicata
(Connessione Bluetooth)



TUTO

[Guarda il video](#)

Descrizione	Unità	HP2021DT3C	HP2031DT3C
MICRO			
Alimentazione elettrica		230V~50 Hz	
Capacità termica*	kW	2,5	3,5
COP*		4,12	5,12
Potenza elettrica assorbita*	kW	0,6	0,68
Intensità assorbita*	A	2,7	2,95
Capacità termica**	kW	1,5	2,23
COP**		2,54	3,53
Potenza elettrica assorbita**	kW	0,58	0,63
Intensità assorbita**	A	2,53	2,74
Usa la modalità		Solo modalità riscaldamento	
Tipo di compressore		Rotary	
Numero di ventilatori		1	1
Velocità di rotazione del ventilatore	RPM	700	700
Direzione del ventilatore		Axial	
Livello di pressione acustica @1 m	dB(A)	46	46
Raccordo idraulico	mm	32/38	32/38
Portata d'acqua nominale	m³/h	1,1	1,6
Perdita di carico idraulica*	kPa	0,8	1,2
Fluido refrigerante / kg	kg	R32 / 0,160	R32 / 0,250
T.eq CO ₂		0,11	0,17
Peso netto	kg	24	27
Peso lordo	kg	27	30
Dimensioni nette dell'unità	mm	418 × 399 × 420	418 × 399 × 420
Dimensioni lorde dell'unità	mm	450 × 430 × 430	450 × 430 × 430
Volume consigliato della piscina***	m³	<15m³	<20m³
EAN		3660149613287	3660149613294

* Condizioni: Aria @27°C HR 80% Acqua 26°C. ** Condizioni: Aria @15°C HR 70% Acqua 26°C.

*** Volume consigliato per una piscina dotata di copertura termica per un periodo di utilizzo da maggio a settembre per una temperatura ambiente minima di 15° C.

